




## TINTA PARA PISO

- **DESCRIÇÃO:**

Tinta à base de resina acrílica estirenada. Produto de fácil aplicação e secagem rápida, proporcionando um filme de alta resistência, excepcional aderência e proteção duradoura.

Indicado para superfícies de: cimento, concreto rústico e liso, calçadas, telhados, quadras esportivas, estacionamentos, etc.

- **CARACTERÍSTICAS:**

Cor			: Conforme Catálogo
Acabamento			: Fosco
Teor de Não-Voláteis			: 45 a 49%
Densidade			: 1,20 a 1,30 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade			: 100 a 110 Ku
pH			: 8,5 a 9,0
Secagem		toque	: 30 minutos
		Total	: 4 horas
Repintura			: Mínimo 2 a 3 horas
Rendimento aproximado			: 35 a 55m <sup>2</sup> /galão/demão

- **PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Norma ABNT 13.245 de 02/95**

Remover todo e qualquer tipo de partículas soltas. Se necessário, lavar ou escovar para remover poeira, cera, graxa, óleo etc, deixando a superfície livre de qualquer contaminação.

Para cimentados lisos recomendamos aplicar uma solução de ácido muriático e água na proporção de 1:1. Cimentado novo aguardar 30 dias para iniciar a pintura.

É indicado aplicar Fundo Preparador de Paredes antes de aplicar a Tinta de piso.

- **APLICAÇÃO/ DILUIÇÃO**

-Trincha ou rolo : diluição de 10 a 30% de água limpa

**PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.5.6**